

Sno-Tek Einstufig & Compact



Die zweistufigen Schneefräsen von Sno-Tek sind die idealen Einstiegsgeräte mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis. Sie verfügen über das neue wartungsfreundliche "Top-Load"

Aluminiumgetriebe und liefern durch eine optimale

Abstimmung zwischen Motor und Räumbreite ein stets sauberes Räumergebnis. Die einstufige SS 22 E ist besonders leicht, kompakt und ideal für kleinere Räumflächen geeignet.

Sno-Tek SS 22 E





Ariens Compact



Die hochwertige Ausführung der Ariens Fräsen mit robusten Stahlteilen garantiert eine hohe Lebensdauer.







Sno-Tek Einstufig Sno-Tek Compact

Ariens Compact

		Radantrieb			
	SS 22 E	ST 20	ST 24 E	ST 24 LE Compact	ST 24 AMP 100% elektrisc
Motor	B&S 4-Takt OHV	LCT 4-Takt OHV	LCT 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV	48 V E-Motor
Hubraum	205 cm ³	136 cm ³	208 cm ³	205 cm ³	-
Handstart / Elektrostart	●/230 V	◆/optional 230 V	●/230 V	●/230 V	=
Anzahl Gänge		1 vor	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück
Antrieb	-	•	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Differential v. Sperre	-	-	nein / Pin-Lock System	nein / Pin-Lock System	nein / Pin-Lock System
Räumbreite	56 cm	51 cm	61 cm	61 cm	61 cm
Auswurfweite	0,9 - 12,2 m	0,9 - 10,7 m	0,9 - 12,2 m	0,9 - 12,2 m	0,9 - 12,2 m
Kaminschwenkbereich	200°	200° Quick Turn	200° Quick Turn	200° Quick Turn	200° Quick Turn
Gewicht	41,5 kg	58,5 kg	76,7 kg	80,3 kg	105 kg
Arbeitsscheinwerfer	-	-	-	•	-
Griffheizung	-	-	-	-	-
Verkaufspreis (inkl. MwSt.)	Online-Shop	Online-Shop	Online-Shop	Online-Shop	Online-Shop

Ariens Deluxe



Alle Ariens Modelle präsentieren sich in dieser Saison mit ergonomischen Verbesserungen in einem neuen ansprechenden Design. Außerdem verfügen Sie über das neue wartungsfreundliche "Top-Load" Getriebe aus Guss. Viele praktische Ausstattungsdetails sorgen je nach Modell für komfortable Handhabung und beste Räumleistung.









Halogenscheinwerfer: Sicheres Arbeiten auch bei Dunkelheit



Schwenkbarer Stahlkamin



Robustes und wartungsfreundliches Gussgetriebe



Automatische Differentialsperre für mehr Komfort und beste Traktion (DLE-Modelle)

FACT-BOX Ariens Compact

- ▶ 2-stufige Schneefräsen
- Fahrstufen: 6 Gänge vor, 2 retour (Disc-O-Matic) für eine ideale Anpassung der Geschwindigkeit an die Arbeitsbedingungen
- Kompakte Bauweise
- Gussgetriebe



Einfache und komfortable Bedienung



Breite und griffige Raupen



Ariens Deluxe

Radantrieb		Raupenantrieb	
ST 28 DLE Deluxe	ST 30 DLE Deluxe	ST 24 LET Deluxe	
B&S 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV	
305 cm ³	342 cm ³	249 cm ³	
●/230 V	●/230 V	●/230 V	
6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	
Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	
autom. Differentialsperre	autom. Differentialsperre	-	
71 cm	76 cm	61 cm	
0,9 - 15,2 m	0,9 - 15,2 m	0,9 - 15,2 m	
200° Quick Turn	200° Quick Turn	200° Quick Turn	
112 kg	113 kg	121,6 kg	
•	•	•	
	•	•	
Online-Shop	Online-Shop	Online-Shop	

FACT-BOX Ariens Deluxe

- 230 V Elektrostart
- ► Quick-Turn Kaminverstellung
- Arbeitsscheinwerfer
- Automatische Differentialsperre (DLE Modelle)
- Gussgetriebe

Ariens Professional



Die Professional Modelle erfüllen die hohen Anforderungen von Profis. Der neue extrem laufruhige und kraftvolle 420 cm³ B&S Motor liefert ausreichend Power um mit 71 bzw. 81 cm Arbeitsbreite ein perfektes Räumergebnis zu liefern. Weitere Komfortmerkmale wie Elektrostart, Arbeitsscheinwerfer, Griffheizung, seitliche Schneidmesser, Differentialsperre sowie eine große Bereifung garantieren beste Arbeitsbedingungen.

Besonders robustes Getriebe aus Guss



FACT-BOX

- ▶ Elektrostart 230 V
- Automatische Differentialsperre (DLE-Modelle)
- Griffheizung
- ▶ Größere Bereifung
- Größerer Fräskörper
- Gussgetriebe



Praktisches Zubehör für Ihre Sno-Tek und Ariens Fräse:



Nachrüstsatz Griffheizung (für Deluxe Modelle)



Schneeketten



Abdeckp**l**ane



Laufsohle Kunststoff (Set mit 2 Stück)



Universal Kunststoff-Schneeschild: Räumbreite 100 cm, passend für alle Ariens Fräsen sowie Sno-Tek ST 24 E

(Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich)

Ariens Professional

	Rada	ntrieb	Raupenantrieb	
	ST 28 DLE Pro	ST 32 DLE Pro	ST 28 DLET Pro	
Motor	B&S 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV	
Hubraum	420 cm ³	420 cm ³	420 cm ³	
Handstart / Elektrostart	●/230 V	◆/230 V	●/230 V	
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	
Antrieb	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	
Differential v. Sperre	autom. Differentialsperre	autom. Differentialsperre	manuelle Differentialsperre	
Räumbreite	71 cm	81 cm	71 cm	
Auswurfweite	0,9 - 15,2 m	0,9 - 15,2 m	0,9 - 15,2 m	
Kaminschwenkbereich	200° Quick Turn	200° Quick Turn	200° Quick Turn	
Gewicht	141 kg	148 kg	167 kg	
Arbeitsscheinwerfer	•	•	•	
Griffheizung	•	•	•	
Verkaufspreis (inkl. MwSt.)	Online-Shop	Online-Shop	Online-Shop	