

# KETTENSÄGEN

Bedienerfreundlich, leicht und universell einsetzbar. Die Kettensägen von efco überzeugen durch innovative Technik, hervorragende Qualität und sind so die idealen Helfer bei der Grundstückspflege für alle Anwender.



Optimale  
Griffergonomie

Vibrationspegel  
reduziert durch  
sechs Dämpfer: zwei  
Federdämpfer und  
vier Gummipuffer  
zwischen Griff und  
Gehäuse. Somit ist  
die Arbeit weniger  
ermüdend

Leichtstartsystem  
„Easy-Start“ für  
problemloses Starten

Verlustsichere  
Muttern

Einfache seitliche  
Kettenspannung

Abb. MT 4510



# UNSERE SÄGEN KRIEGEN ALLES KLEIN

Hochwertige  
Führungsschiene



Hochwertige Sägekette  
für präzise Schnitte

## Details, die überzeugen



### Kolben

Die doppelten Kolbenringe, die geschmiedete Kurbelwelle, Nadel-lager und der nickelbeschichtete Zylinder garantieren konstante Leistung auch im Falle von starker Beanspruchung.



### Kettenspannung

Die seitliche Kettenspannung erleichtert das Nachstellen der Kette ohne Verletzungsgefahr. Die fest mit dem Kettenschutz verbundenen Befestigungsmuttern ermöglichen eine leichtere Befestigung, da sie nicht verloren gehen können.



### Leichtstartsystem

Das "EasyOn"-System reduziert Rückstöße während des Startvorgangs.



### Kraftstofftank

Der Tank mit Füllstandanzeige ermöglicht leichteres Managen der Tankstopps.



### Nylonfilter

Dank der großen Filteroberfläche werden die Filter Service Intervalle größer.



# KETTENSÄGEN

## VOLLE LEISTUNG BEI JEDER ANWENDUNG

Die leichten Modelle der efco-Kettensägen sind zuverlässige Helfer bei der Grundstückspflege. Sie sind universell einsetzbar und überzeugen durch Bedienerfreundlichkeit und hervorragende Qualität.

Die MT 2000 E ist serienmäßig mit Wärmeschutzschalter, Sicherheitsbremse und Zugentlastung ausgestattet.

Efco Kompaktsägen bieten optimale Handlichkeit durch ihr geringes Gewicht und sind serienmäßig mit Metallanschlagkralle und seitlicher Kettenspannung ausgestattet.

### Elektrosäge

### Kompaktsägen



#### MODELL

MT 2000 E

MTH 4000

Art.-Nr.	51039012	50339061
Motor	elektrisch, 230 V / 50 Hz	2-Takt-Benzinmotor, 38,9 cm <sup>3</sup>
Leistung	1900 W	1,7 kW / 2,3 PS
max. Drehmoment	–	2,04 Nm – 6.000 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	4,4 kg	4,5 kg
Leistungsgewicht	2,32 kg/kW	2,65 kg/kW
Kettenteilung	3/8" spezial x 1,3 mm	3/8" spezial x 1,3 mm
Schnittlänge	41 cm	35 cm
Tankinhalt Kraftstoff	–	0,32 l
Tankinhalt Öl	0,35 l	0,22 l
Kettenschmierung	automatisch	Alupumpe, automatisch
Anschlagkralle	ja	ja
Primer	nein	ja
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>149,00 €</b>	<b>239,00 €</b>

#### ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 30 cm	–	–
Schiene 35 cm	–	50030212
Kette	37513057HGLP	30629526A



**UNSER  
TIPP:**  
Um die Langlebigkeit Ihrer Kettensäge zu erhöhen, empfehlen wir, nur qualitativ hochwertige Schmieröle zu verwenden.

### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Marken-Schneidgarnitur
- › Anschlagkralle
- › Vibrationsarm
- › Griffergonomie
- › Hohe Leistung
- › Langlebigkeit



#### MODELL

**MT 3710**

**MT 4110 SP**

**MT 4510**

Art.-Nr.	50189153E2	50179232E2	50239154E2
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 35,2 cm <sup>3</sup>	2-Takt-Benzinmotor, 39,0 cm <sup>3</sup>	2-Takt-Benzinmotor, 42,9 cm <sup>3</sup>
Leistung	1,8 kW / 2,4 PS	1,9 kW / 2,6 PS	2,1 kW / 2,9 PS
max. Drehmoment	2.25 Nm – 6.000 U/min	2.35 Nm – 6.500 U/min	2.50 Nm – 6.500 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	4,3 kg	4,4 kg	4,5 kg
Leistungsgewicht	2,4 kg/kW	2,3 kg/kW	2,1 kg/kW
Kettenteilung	3/8" spezial x 1,3 mm	3/8" spezial x 1,3 mm	Profikette .325" x 1,3 mm
Schnittlänge	35 cm	41 cm	41 cm
Tankinhalt Kraftstoff	0,32 l	0,32 l	0,32 l
Tankinhalt Öl	0,22 l	0,22 l	0,26 l
Kettenschmierung	Alupumpe	Alupumpe, einstellbar	Alupumpe, einstellbar
Anschlagkralle	ja	ja	ja
Primer	ja	ja	ja
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>369,00 €</b>	<b>449,00 €</b>	<b>499,00 €</b>

#### ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 35 cm	50030212	–	–
Schiene 41 cm	–	50052019	50062014
Kette	37513052HLP	37513057HLP	32513066H

# KETTENSÄGEN

## DIE LIEBLINGE IN DER FORST- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Durch die hohe Schnittgeschwindigkeit und das große Drehmoment sind diese Kettensägen die idealen Partner für Profis.

### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Robuste Bauweise
- › Dekompressionsventil
- › Aluminiumölpumpe
- › Griffergonomie
- › Hochwertige Schneidgarnituren
- › Hohe Leistung
- › Vibrationsarm
- › Langlebigkeit



### Baumpflege

Die Spezialsäge MTT 2500 ist optimal für alle Baumpflegearbeiten. Das geringe Gewicht erlaubt perfektes Handling mit wenig Kraftaufwand.



### MODELL

#### MTT 2500

#### MTT 3600

Art.-Nr.	50299011	50279011
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm <sup>3</sup>	2-Takt-Benzinmotor, 35,1 cm <sup>3</sup>
Leistung	1,0 kW / 1,3 PS	1,5 kW / 2,0 PS
max. Drehmoment	1.1 Nm – 6.500 U/min	1.62 Nm – 6.500 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	2,7 kg	3,8 kg
Leistungsgewicht	2,85 kg/kW	2,53 kg/kW
Kettenteilung	1/4" spezial x 1,3 mm	3/8" spezial x 1,3 mm
Schnittlänge	25 cm	30 cm
Tankinhalt Kraftstoff	0,23 l	0,28 l
Tankinhalt Öl	0,16 l	0,24 l
Kettenschmierung	Alupumpe, automatisch	Alupumpe, einstellbar
Anschlagkralle	nein	ja
Primer	ja	ja
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>599,00 €</b>	<b>699,00 €</b>

### ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 25 cm	50290132R	–
Schiene 30 cm	–	50030233R
Kette	25013058H	37513045HLP



**UNSER  
TIPP:**  
Weitere Informationen  
über optionale Schienen  
und Ketten erhalten Sie  
bei Ihrem geschulten  
efco-Fachhändler.

### Semiprofessionelle Kettensäge

### Professionelle Kettensäge



**MODELL**

**MT 5200**

**MT 6510**

**MT 6300**

Art.-Nr.	50089025	50259101E2	50029130
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 51,7 cm <sup>3</sup>	2-Takt-Benzinmotor, 63,4 cm <sup>3</sup>	2-Takt-Benzinmotor, 63,2 cm <sup>3</sup>
Leistung	2,5 kW / 3,4 PS	3,5 kW / 4,7 PS	3,5 kW / 4,7 PS
max. Drehmoment	2,98 Nm – 6.500 U/min	4,10 Nm – 6.000 U/min	4,10 Nm – 6.000 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	5,0 kg	6,3 kg	5,8 kg
Leistungsgewicht	2,0 kg/kW	1,82 kg/kW	1,82 kg/kW
Kettenteilung	Profikette .325" x 1,5 mm	Profikette 3/8" x 1,5 mm	Profikette 3/8" x 1,5 mm
Schnittlänge	41 cm	46 cm	46 cm
Tankinhalt Kraftstoff	0,5 l	0,8 l	0,7 l
Tankinhalt Öl	0,27 l	0,45 l	0,35 l
Kettenschmierung	Alupumpe, einstellbar	Alupumpe, einstellbar	Alupumpe, einstellbar
Anschlagkralle	ja	ja	ja
Primer	ja	nein	ja
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>629,00 €</b>	<b>789,00 €</b>	<b>949,00 €</b>

**ZUBEHÖR** (serienmäßig)

Schiene 41 cm	094600332R	–	–
Schiene 46 cm	–	50250114	50250114
Kette	32515066H	37515068H	37515068H

# KETTENKUNDE




## KETTEN FÜR JEDE ANWENDUNG

**UNSER TIPP:**  
 Unsere Sägeketten sind universell für alle handelsüblichen Motorsägen einsetzbar.

### Kettendefinition leicht gemacht

Wählen Sie den für Sie passenden Kettentyp aus und setzen Sie einfach die benötigte Treibgliederanzahl ein, um die richtige Artikelnummer zu bestellen.

**Beispiel für eine Profikette Halbmeissel, 3/8" Teilung, 1,5 mm Treibgliedstärke und 64 Treibgliedern (TG):**




Setzen Sie hier die benötigte Treibgliederanzahl ein.

### GELEGENHEITSANWENDER – HALBMEISSEL

(Hobbykette mit Sicherheitstreibglied)

3/8" – 1,1 mm	Art.-Nr.	<b>375 11 000 HGLP</b>
3/8" – 1,3 mm	Art.-Nr.	<b>375 13 000 HGLP</b>




**Halbmeissel**  
 3/8" – .325"  
 1,1 mm – 1,6 mm

**FÜR DEN GELEGENHEITSANWENDER**

- höhere Standzeit
- rückschlagsarm

### PROFIKETTE – HALBMEISSEL

.325" – 1,3 mm	Art.-Nr.	<b>325 13 000 H</b>
.325" – 1,5 mm	Art.-Nr.	<b>325 15 000 H</b>
.325" – 1,6 mm	Art.-Nr.	<b>325 16 000 H</b>
3/8" – 1,5 mm	Art.-Nr.	<b>375 15 000 H</b>
3/8" – 1,6 mm	Art.-Nr.	<b>375 16 000 H</b>



**Vollmeissel**  
 3/8" – .325"  
 1,3 mm – 1,6 mm

**FÜR DEN PROFIANWENDER**

- höhere Schnittleistung

### PROFIKETTE – VOLLMEISSEL

.325" – 1,3 mm	Art.-Nr.	<b>325 13 000 V</b>
.325" – 1,5 mm	Art.-Nr.	<b>325 15 000 V</b>
.325" – 1,6 mm	Art.-Nr.	<b>325 16 000 V</b>
3/8" – 1,5 mm	Art.-Nr.	<b>375 15 000 V</b>
3/8" – 1,6 mm	Art.-Nr.	<b>375 16 000 V</b>

# HOCHENTASTER



## HOHE BÄUME? – KEIN PROBLEM

Mit dem Hochentaster PTX 2710 ist das Ausputzen von Gehölzen und die Obstbaumpflege bequem und sicher vom Boden aus durchzuführen. Hang- oder Schräglagen beeinträchtigen die Arbeitsabläufe in keiner Weise.

### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Schnelles und einfaches Verstellen der Arbeitshöhe
- › Kupplungsgehäuse aus Aluminium
- › Teleskopschaft
- › Verstärkte Schaftaufnahme
- › Minimale Vibration
- › Verstellbarer Schneidwinkel
- › Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- › Maximale Arbeitshöhe ca. 5,50 m



### BESONDERES

### MERKMAL:

Der Sägevorsatz kann in fünf Zwischenstellungen von 0° – 90° eingestellt werden und garantiert so hervorragende Leistung.

### Hochentaster

Verstellbarer Schneidwinkel verursacht keine Biegebeanspruchung, nur Druck & Zug



### MODELL

**PTX 2710**

Art.-Nr.	61229030
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 27,0 cm <sup>3</sup>
Leistung	1,0 kW / 1,3 PS
max. Drehmoment	1,2 Nm – 6.000 U/min
Einstellung des Baumschnittwerkzeuges	5-fach verstellbar 0° – 90°
Schiene / Kette	10"-12" / 3/8" x 1,1 mm
Gesamtlänge	2,60 m / 3,85 m
Gewicht*	7,9 kg
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>1.079,00 €</b>

\* Angabe ohne Schiene, Kette und Flüssigkeiten

### ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 25 cm	63090030R
Kette	37511039HGLP