

## Erdbohrgeräte

- Das Modell TR 1540 verfügt über einen Emak 2-Takt-Motor, verchromten Zylinder, Antriebswelle und Pleuelstange aus Schmiedestahl und ist für kleinere Bohrarbeiten in verschiedenen Bereichen ausgelegt (Rebstöcke und Pflanzen, Straßenbeleuchtung, Palisaden).
- Durch die Einhandbetätigung der Steuervorrichtungen ist es das ideale Gerät für individuelle Arbeiten.
- Das Profimodell TR 1585 R, das für größere Bohrarbeiten auf härterem Gelände bestimmt ist, erfordert hingegen die Anwesenheit von zwei Bedienungspersonen, verbindet Zweckmäßigkeit mit Sicherheit und verfügt über ein Wendegetriebe.
- Die Maschine ist mit klappbaren Griffen für einen einfachen Transport und einem Sicherheitsschalter ausgestattet, der den Motor beim Verlust der Kontrolle über das Gerät abschaltet.



### TR 1540



**Leistung** 1,8 HP - 1,3 kW  
**Untersetzungsverhältnis** 40 : 1  
**Bohrerdurchmesser** 8-10-15-20 cm

**Hubraum** 37,7 cm<sup>3</sup>  
**Gewicht ohne Bohrwerkzeug** 8,0 Kg

Á



### TR 1585 R



**Leistung** 5,7 HP - 4,2 kW  
**Untersetzungsverhältnis** 85 : 1  
**Bohrerdurchmesser** 8 bis 50 cm

**Hubraum** 80,7 cm<sup>3</sup>  
**Gewicht ohne Bohrwerkzeug** 30,6 Kg