

Rasentraktoren mit Seitenauswurf

Diese kompakten Modelle mit Seitenauswurf werden dank des reduzierten Lenkradius (nur 46 cm) auch auf kleinen Flächen vorteilhaft eingesetzt.

- Große Robustheit wird durch die Motorhaube aus Blech und die großen Räder erreicht (15" x 6.00 vorn, 20" x 8.00 hinten).
- System "Fast attach" für den werkzeuglosen An- und Abbau des Mähdeckers; die Vorderachse ist als Pendelachse ausgeführt, um auch auf holprigem Boden ein gleichmäßiges Schnittbild zu erzielen.
- Modell 97 mit Getriebe Transmatic "shift-on-the-go": der Geschwindigkeitswechsel (7 Vorwärts- und 7 Rückwärtsgänge) wird mit einem Hebel am Armaturenbrett gesteuert; hydrostatisches Getriebe mit Steuerung des Vortriebs mit einem einfachen Pedal beim Modell 108.
- Ergonomischer Hebel mit weicher Einkupplung für die Schnitthöheneinstellung.
- Ausgestattet mit Zughaken.
- Ein Mulch-Kit ist als Sonderzubehör erhältlich.



STORM 97/13,5 T

Leistung
Schnittbreite 96 cm
Lenkradius 46 cm

Motor Marke/Modell B&S IC AVS
Antrieb 7 Gänge Transmatic



STORM 108/17,5 H

Leistung 17,5 HP
Schnittbreite 107 cm
Lenkradius 46 cm

Motor Marke/Modell B&S OHV I/C AVS
Antrieb hydrostatisch



STORM 108/20 H

Leistung 20 HP
Schnittbreite 107 cm
Lenkradius 46 cm

Motor Marke/Modell B&S V-Twin
Antrieb hydrostatisch

Profi-Rasentraktoren mit Heckauswurf für große Flächen

Diese Rasentraktoren überzeugen durch die optimale Kombination robuster Bauweise, dauerhafter Zuverlässigkeit und hoher Schneid- und Fangleistung. Sie sind ideal für anspruchsvolle Benutzer, zum Dauereinsatz auf großen Flächen.

- Gepresster Mähteller (Modelle 104) oder aus verstärktem Aluminium (Modelle 124).
- Für bessere Kontrolle und Sicherheit wird das hydrostatische Getriebe Tuff Torque direkt mit dem Fusspedal betätigt, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen.
- Das Kupplungspedal wird hydraulisch angehoben, um unerwartete und gefährliche Geschwindigkeitsänderungen zu verhindern.
- Die Modelle 104 J/17,5 H und 104 J/18 H sind mit dem System "Change Over" ausgestattet, das durch einen bequemen Hebel den Füllkanal verschließt und somit automatisch von Auffang- auf Mulchingfunktion wechselt.
- Mulch-Kit auf Wunsch für die übrigen Modelle 104.
- Die Modelle 124 sind mit dem System "Automat" ausgestattet, das die Messer anhält, wenn der Fangsack voll ist, und wieder in Betrieb setzt, nachdem der Fangsack geleert und wieder eingesetzt wurde.
- Alle Modelle sind mit elektromagnetischer Kupplung ausgestattet, die die 2 gegenläufigen Messer direkt vom Armaturenbrett betätigt; auf 6 Stufen einstellbare Schnitthöheneinstellung.
- Maximale Ergonomie für den Bediener, garantiert durch den großzügigen Einstieg, die Pedale mit rutschsicherer Oberfläche, den verstellbaren Sitz sowie die übersichtlichen Bedienelemente, die alle in Griffnähe gruppiert sind.
- Die Sackentleerung erfolgt direkt vom Fahrersitz.
- Die Wartungseingriffe am Mähteller sind einfach und schnell und für den Ausbau sind keine Werkzeuge erforderlich.
- Die breiten 16"-Räder haben eine Spezialauflagefläche, die den befahrenen Rasen nicht beschädigt.



EF 104 JH/16 H

Leistung/Hubraum 16 PS
Schnittbreite 102 cm
Lenkradius 85 cm

Motor Marke/Modell Honda GXV
Antrieb hydrostatisch



EF 105 J/16H

Leistung/Hubraum 16 PS
Schnittbreite 102 cm
Lenkradius 85 cm

Motor Marke/Modell B&S Vanguard
Antrieb hydrostatisch



EF 105 J/17,5 H

Leistung/Hubraum 17.5 PS
Schnittbreite 102 cm
Lenkradius 85 cm

Motor Marke/Modell B&S IC
Antrieb hydrostatisch

m



EF 105 J/18 H

Leistung/Hubraum 18 PS
Schnittbreite 102 cm
Lenkradius 85 cm

Motor Marke/Modell B&S Vanguard
Antrieb hydrostatisch



EF 124 J/22 H

Leistung/Hubraum
Schnittbreite 122 cm
Lenkradius 85 cm

Motor Marke/Modell B&S
Antrieb hydrostatisch

> 9000 m²



Rasentraktoren mit Heckauswurf für große Flächen

Rasentraktoren für die Instandhaltung großer Gärten, Parks und öffentlicher Grünflächen.

- Sie sind erhältlich in der Ausführung mit hydrostatischem Getriebe zur Gang- und Geschwindigkeitskontrolle mit einem einzigen Pedal.
- Für die Einstellung des Schneidtellere sind keine Werkzeuge erforderlich.
- Die leistungsstärkeren Modelle sind ferner mit gegenläufigen, überlagerten Messern für einen stets einwandfreien Schnitt und mit Leuchtanzeigen auf dem Armaturenbrett für eine konstante Betriebsüberwachung ausgestattet.
- Batterieladegerät serienmäßig.
- Ein Mulch-Kit ist als Sonderzubehör erhältlich.



EF 102 C/15,5 M

Leistung 15,5 HP/11,4 kW
Schnittbreite 102 cm
Lenkradius 1,3 m

Motor Marke/Modell B&S OHV I/C AVS
Antrieb 5 Gänge + RG

> 6000 m²



EF 102 C/17,5 H

Leistung 17,5 HP/12,5 kW
Schnittbreite 102 cm
Lenkradius 1,3 m

Motor Marke/Modell B&S Intek OHV AVS
Antrieb hydrostatisch

> 7000 m²



Rasentraktoren mit Heckauswurf für kleine und mittlere Flächen

Rasentraktoren mit Heckauswurf mittlerer Größe, die große Robustheit mit wendigem Fahrverhalten vereinigen.

- Durch den breiten Auswurfkanal und ein akustisches Signal bei gefülltem Grasfangsack (EF 72 C, EF 92 C) besteht auch bei nassem Gras keinerlei Verstopfungsgefahr.
- Der höhenverstellbare und bewegliche Schneidteller (mit leichtem Ein- und Ausbau) passt sich perfekt an das jeweilige Gelände und die vorhandene Grasart an.
- Batterieladegerät serienmäßig.
- Ein Mulch-Kit ist als Sonderzubehör erhältlich.



EF 63 C/6,5 M

Leistung 6,5 HP/4,8 kW
Schnittbreite 62 cm
Lenkradius 1,4 m

Motor Marke/Modell B&S Intek Pro OHV
Antrieb 3 Gänge + RG



EF 72 C/12,5 M

Leistung 12,5 HP/9,2 kW
Schnittbreite 71 cm
Lenkradius 1,4 m

Motor Marke/Modell B&S OHV I/C AVS
Antrieb 5 Gänge + RG



EF 72 C/12,5 H

Leistung 12,5 HP/9,2 kW
Schnittbreite 71 cm
Lenkradius 1,4 m

Motor Marke/Modell B&S OHV I/C AVS
Antrieb hydrostatisch



Profi-Rasentraktoren/Allesschneider

Die Rasentraktoren/Allesschneider Tuareg 92 überzeugen durch besonders robuste Bauweise und Zuverlässigkeit. Sie sind die idealen Arbeitsmittel zum Mähen und Säubern unbestellter Flächen mit dichter Vegetation, die durch unebenes Gelände und Hanglage gekennzeichnet sind.

- Ausgestattet mit leistungsstarkem 1-Messer-Mähwerk mit schwimmend aufgehängten Enden.
- Die breite Lauffläche und der niedrige Schwerpunkt garantieren maximale Stabilität auch auf abschüssigem Gelände oder in der Nähe von Ufern und Gräben.
- Zur Ausstattung gehören zahlreiche Vorrichtungen, die die Arbeit des Bedieners erleichtern: die elektromagnetische Betätigung der Kupplung, das hydrostatische Getriebe, das sperrbare Differential, das ermöglicht, jedes Hindernis auf jedem Gelände zu überwinden, sowie die zentrale Schnitthöheneinstellung.
- Überrollbügel, seitliche Schutzvorrichtungen und Sicherheitsgurte garantieren maximalen Schutz des Bedieners.
- Es ist ebenfalls ein Modell mit Allradantrieb erhältlich, das sich besonders auf unwegsamem und abschüssigem Gelände bewährt.



TUAREG 92

Leistung 20 HP
Schnittbreite 92 cm
Lenkradius 145 cm

Motor Marke/Modell B&S Zweizylinder
Antrieb hydrostatisch, Differential selbstsperrend



TUAREG 92 4X4

Leistung 23 HP
Schnittbreite 92 cm
Lenkradius 150 cm

Motor Marke/Modell B&S Vanguard
Antrieb hydrostatisch Allrad, Differential selbstsperrend

