

Trennschleifer

Ideal für Trennarbeiten im Baugewerbe und Straßenbau. Ausstattung mit leistungsstarken Motoren und modernen Filtervorrichtungen für einen einwandfreien Betrieb auch in staubhaltiger Umgebung.

- Der Bügel kann um 180° gedreht werden.
- Filtersystem mit 3-schichtigem Vorfilter aus Schaumstoff, einem Papierfilter sowie einem Nylon-Siebfilter für optimale Leistungen unter allen Arbeitsbedingungen.
- Elektronischer Drehzahlregler an der Spule.
- Zylinder mit Dekompressor für stets leichte Startvorgänge.
- Silikonbehandelter Starterseilzug gegen wasserbedingtes Aufquellen, gegen Funken und versehentliche Stöße geschützter Treibstofftank.



TT 163 12"

Leistung 4,1 HP - 3,0 kW
Untersetzungsverhältnis 300 mm
Gewicht ohne Bohrwerkzeug 10,2 Kg

Hubraum 63,3 cm³
Bohrerdurchmesser 100 mm



Á



TT 163 14"

Leistung 4,1 HP - 3,0 kW
Untersetzungsverhältnis 350 mm
Gewicht ohne Bohrwerkzeug 10,4 Kg

Hubraum 63,3 cm³
Bohrerdurchmesser 120 mm



Á



TT 183 14"

Leistung 5 HP - 3,7 kW
Untersetzungsverhältnis 350 mm
Gewicht ohne Bohrwerkzeug 11,4 Kg

Hubraum 80,7 cm³
Bohrerdurchmesser 125 mm

